

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **CB 12 SMA - CPR-0819**

2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**UNI EN 13108-5 Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade, piste Aeroportuali ed alte strade trafficate**

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 5

**GRANULATI BASALTICI**

Stabilimento: Strada Consortile 4 Km 1 - 96016 Lentini ( SR ) - ITALIA

Sede Legale: Corso Italia 213 - 95127 Catania - ITALIA Tel. +39 348 3868290 Fax +39 095 393338

4. Mandatario: na

5. Sistema VVCP: **2 +**

6. In accordo con i sistemi AVCP previsti dalla norma armonizzata EN 13108-5 del 2006 L'ente notificato ICMQ - numero di identificazione 1305 - ha condotto l'ispezione iniziale e la sorveglianza continua secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica.n° **1305-CPD-0819**

**7. Prestazione dichiarata**

Caratteristiche essenziali		PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
CONTENUTO DEI VUOTI SU DESIGN			
Contenuto Massimo dei vuoti	$V_{max}$	3,91%	UNI-EN 13108-5/2006
Contenuto Minimo dei vuoti	$V_{min}$	3,55%	
Minimo dei vuoti riempiti da bitume	$VFB_{min}$	79,39%	
Massimo dei vuoti riempiti da bitume	$VFB_{max}$	77,73%	
Minimo dei vuoti ell'aggregato minerale	$VMA_{min}$	17,24%	
Massimo dei vuoti ell'aggregato minerale	$VMA_{max}$	17,54%	
Massimo dei vuoti dopo 10 rotazioni	$Vm_{max}$	14,91%	
Minimo dei vuoti dopo 10 rotazioni	$Vm_{min}$	14,05%	
Sensibilita all'acqua	ITRS	NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti	$Abr_A$	NPD	
Reazione al fuoco	EUROCLASSE	NPD	
Temperatura di miscela	°C	180°C	
GRANULOMETRIA			
Passante al setaccio 16 mm	%	100	UNI-EN 13108-5/2006
Passante al setaccio 14 mm	%	100	
Passante al setaccio 12,5 mm	%	94,2	
Passante al setaccio 8 mm	%	64,8	
Passante al setaccio 6,3 mm	%	50,6	
Passante al setaccio 4 mm	%	31,4	
Passante al setaccio 2 mm	%	24,2	
Passante al setaccio 0,5 mm	%	13,8	
Passante al setaccio 0,25 mm	%	12,2	
Passante al setaccio 0,063 mm	%	8,9	
Contenuto di legante sugli aggregati	%	5,8	

**CB 12 SMA - CPR-0819**

**7. Prestazione dichiarata**

Caratteristiche essenziali		PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
<b>VALORI MARSHALL</b>			
Stabilità massima	$S_{max}$	NPD	UNI-EN 13108-5/2006
Stabilità minima	$S_{min}$	NPD	
Scorrimento	F	NPD	
Rigidezza	$Q_{min}$	NPD	
<b>Resistenza alla deformazione permanente</b>			
Dispositivo grande: massima profondità del solco	P	NPD	UNI-EN 13108-5/2006
Dispositivo piccolo :massima pendenza della curva di omaiamento	$WTS_{AIR}$	NPD	
Dispositivo piccolo :massima profondità del solco	$PRD_{AIR}$	NPD	


8.Documentazione tecnica appropriata : na

9. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

LENTINI 03/07/2015

Firmato dal fabbricante  
Ferrara Giuseppe

L'AMMINISTRATORE  
UNICO





Granulati Basaltici s.r.l.

SEDE

C.so ITALIA 213

95127 Catania (CT) ITALY

STABILIMENTO

S.S. 385 Km 5.00-C.da CARMITO-96011 LENTINI ( SR )

15

1305-CPC-0819

EN 13108-5

Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali  
ed altre aree trafficate

DoP n° 020 CB\_12\_SMA\_50/70 MOD.

SIM 280

**Requisiti generali + Requisiti empirici**

- Contenuto dei vuoti design	
- massimo	Vm 3,91%
- minimo	Vm 3,55%
- Minimo dei vuoti riempiti da bitume	VFB <sub>min</sub> ( 77,73%)
- Massimo dei vuoti riempiti da bitume	VFB <sub>max</sub> ( 79,39%)
- Vuoti dell'aggregato minerale	VMA <sub>min</sub> ( 17,24%)VMA <sub>max</sub> ( 17,54%)
<b>PRESSA GIRATORIA</b>	
- Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	Vm <sub>min</sub> ( 14,91%)   Vm <sub>max</sub> ( 14.05%)
- Sensibilità all'acqua	NPD
- Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti( chiodati)	NPD
- Reazione al fuoco	NPD
- Temperatura della miscela	180°
<b>- Granulometria</b>	
- ( Passante ) al setaccio 20 mm	100
- ( Passante ) al setaccio 16 mm	100
- ( Passante ) al setaccio 14 mm	100
- ( Passante ) al setaccio 12,5 mm	94,2
- ( Passante ) al setaccio 8 mm	64,8
- ( Passante ) al setaccio 6,3 mm	50,6
- ( Passante ) al setaccio 4 mm	31,4
- ( Passante ) al setaccio 2 mm	24,2
- ( Passante ) al setaccio 0.500 mm	13,8
- ( Passante ) al setaccio 0.250 mm	12,2
- ( Passante ) al setaccio 0.063 mm	8,9
- Contenuto di legante	5,8
<b>Valori marshall</b>	
	NPD
	NPD
	NPD
	NPD
- Resistenza alla deformazione permanente	NPD